

KAPPAFLEX 3 PO

1106-43



Tuoteryhmä	100
Sisäpinta	Kylmän- ja öljynkestävää kumia
Ulkopinta	Kylmän-, öljyn- ja säänkestävää kumia
Lämpötila min. °C	-50
Lämpötila max. °C	+100
Media	Öljy
Vahvike	3-Teräskudosvahvisteinen
Varmuuskerroin	1:4
Käyttö/Ominaisuudet	Letku sovelluksiin, joissa käytetään korkeita paineita (47,0 - 32,7 Mpa). Letku on tehty käytettäväksi arktisissa olosuhteissa. Erinomainen joustavuus koko lämpötila-alueella. Ylittää EN 857 2SC (40,0 - 12,5 Mpa).
Ulkonäkö	Kierretty, Sininen raita valkoisella tekstillä
Holkki	4200-19-xx

Tuote nro.	Sisä-Ø mm	Sisä-Ø tuumaa	Ulko-Ø mm	Taiv. säde mm	Työpaine MPa	Paino kg/m
11064308	13	1/2"	25,2	160	47	0,94
11064310	16	5/8"	28,8	210	41	1,13
11064312	19	3/4"	32,5	260	37,50	1,49
11064316	25	1"	40,6	310	32,70	1,99