

Isobar 280 CO Rock X-HP



Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Lekusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Sertifikaatti	MSHA
Maks lämpötila (°C)	121
Vahvikekerrokset	4
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin joustava spiraaliletku vaativimpiin sovelluksiin. Erittäin kestävä pinnan sekä erinomaisen joustavuutensa ansiosta letku soveltuu suuria virtausmääriä ja korkeita paineita vaativiin käyttötarkoituksiin ja on helppo asentaa. MSHA-hyväksytty. Ylittää standardin SAE 100 R13 vaatimukset.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
10208408	23.8	27.5	89	1/2"	13	0.7
10208412	30.9	27.5	121	3/4"	19	1.2
10208416	38.2	27.5	153	1"	25	1.8

