

IsoBar 350 CO Rock X-HP



Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuseroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Sertifikaatti	MSHA
Maks lämpötila (°C)	121
Vahvikeerrokset	4
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin joustava spiraaliletku vaativimpiin sovelluksiin. 350 barin työpaineelle. Erittäin kestävä pintansa sekä erinomaisen joustavuutensa ansiosta letku soveltuu suuria virtausmääriä ja korkeita paineita edellyttäviin käyttötarkoituksiin ja on helppo asentaa. MSHA-hyväksytty. Ylittää standardin SAE 100 R13 vaatimukset.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
10208512	33.3	34.5	120	3/4"	19	1.6
10208516	39.8	34.5	157	1"	25	2.1
10208520	51.3	34.5	210	1 1/4"	32	3.6
10208524	58.8	34.5	255	1 1/2"	38	4.56

