

Termoplastinen kaksoisletku 1-teräskudos kaksoisletku



Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	2
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Ulkopinnan materiaali	PU
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Termoplastinen kaksoisletku. Polyesteristä valmistetun sisäpinnan ansiosta letku pysyy taipuisana myös kylmässä.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
10320303	9.7	36	30	3/16"	5	0.24
10320404	11.7	31	40	1/4"	6.5	0.3
10320505	13.2	25	55	5/16"	8	0.38
10320606	16.5	22.5	65	3/8"	10	0.44
10320808	18.8	19	85	1/2"	13	0.58
10321010	22	14	115	5/8"	16	0.67
10321212	25.8	11.5	145	3/4"	19	0.89
10321616	33	9.5	180	1"	25	1.24

