Termoplastinen kaksoisletku R7 tekstiilikudos

Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Ulkonäkö	Rei'itetty
Varmuuskerroin	1:4
Putki-/Letkusetit	2
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy
Media	Öljy
Ulkopinnan materiaali	PU
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Polyesteri
Min lämpötila (°C)	-40

Soveltuu korkean paineen hydrauliikka- ja kaasusovelluksiin. Polyesteristä valmistetun sisäpinnan ansiosta letku pysyy joustavana myös kylmässä. Täyttää paineen osalta standardin SAE 100 R8 sekä mittojen osalta standardin SAE 100 R7 vaatimukset.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
10470303	21	25	3/16"	5	9.6	0.12
10470404	21	35	1/4"	6.5	12.2	0.19
10470505	19	45	5/16"	8	14.3	0.25
10470606	16	55	3/8"	10	16	0.29
10470808	14	75	1/2"	13	20.3	0.43