

Egefex Hydrauliikkaletku 1-teräskudos



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Varmuuskertoimen	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Öljy, Sää
Letkun merkintä	Valkoinen merkintä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Otsonia kestävä letku keskisuuren ja korkean paineen sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa ulkoisen kulutuksen kestävyyttä. Täyttää standardin EN 853 1SN (25,0 - 4,0 MPa) vaatimukset. Letku on MSHA-hyväksytty.

Tuotenumero	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
11010004	1/4"	6.5	13.4	22.5	100	0.23
11010006	3/8"	9.5	17.4	18	130	0.34
11010008	1/2"	13	20.6	16	180	0.42
11010012	3/4"	19	27.7	10.5	240	0.6
11010016	1"	25	35.6	8.8	300	0.89
11010020	1 1/4"	32	43.5	6.3	420	1.28
11010024	1 1/2"	38	50.6	5	500	1.52

