

Egefex Hydrauliikkaletku 2-teräskudos



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuseroin	1:4
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Täyttää standardin EN 853 2SN (415 - 80 bar) vaatimukset

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
11020003	13.4	41.5	90	3/16"	5	0.3
11020004	15	40	100	1/4"	6.5	0.38
11020005	16.6	35	115	5/16"	8	0.44
11020006	19	33	130	3/8"	9.5	0.55
11020008	22.2	27.5	180	1/2"	13	0.69
11020012	29.3	21.5	240	3/4"	19	0.91
11020016	38.1	16.5	300	1"	25	1.32
11020020	48.3	12.5	420	1 1/4"	32	1.98
11020024	54.6	9	500	1 1/2"	38	2.37
11020048	91.3	5	900	3"	76.2	4.04

