

Egefex Hydrauliikkaletku 2-teräskudos CO



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Kuumuus, Sää,
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Letkun merkintä	Oranssi
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Sertifikaatti	DNV, MED, MSHA
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Otsonia kestävä letku keskisuuren ja korkean paineen sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa ulkoisen kulutuksen kestävyyttä. Täyttää standardin EN 853 2SN (415 - 80 bar) vaatimukset ja on MSHA-hyväksytty (koot 3/16" - 1").

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
11021404	15	40	100	1/4"	6.5	0.31
1102140430	15	40	100	1/4"	6.5	0.31
11021405	16.6	35	115	5/16"	8	0.39
1102140530	16.6	35	115	5/16"	8	0.39
11021406	19	33	130	3/8"	10	0.46
1102140630	19	33	130	3/8"	10	0.46
1102140830	22.2	27.5	180	1/2"	13	0.55
11021410	25.4	25	200	5/8"	16	0.67
11021412	29.3	21.5	240	3/4"	19	0.84
11021416	38.1	16.5	300	1"	25	1.24
11021420	48.3	12.5	420	1 1/4"	32	1.8
11021424	54.6	9	500	1 1/2"	38	2.18
11021432	67	8	630	2"	51	2.81

