

Egefex Hydrauliikkaletku 2-teräskudos Hi-temp



Tuoteryhmä	100
Väri	Sininen
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Letkun merkintä	Valkoinen merkintä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Maks lämpötila (°C)	150
Vahvikeerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Otsonia kestävä letku keskisuuren ja korkean paineen sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa ulkoisen kulutuksen kestävyyttä. Täyttää standardin EN 853 2SN (415 - 80 bar) vaatimukset ja on MSHA-hyväksytty (koot 3/16" - 1"). Maksimi lämpötila 135°C

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
11025010	22.7	200	5/8"	16	25.2	0.8
11025012	21	240	3/4"	19	29.5	1
11025016	17.5	300	1"	25	37.9	1.44
11025020	15.7	420	1 1/4"	32	48.8	2.39
11025024	12.2	500	1 1/2"	38	54.6	2.6
11025032	10.5	630	2"	51	67.8	3.38

