

Kappaflex Hydrauliikkaletku 1-teräskudos Kompakti



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:4
Standardi	EN 857 1SC
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Ulkopinnan materiaali	Kumi
Letkun merkintä	Harmaa oranssilla merkinnällä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Letku matalan ja keskisuuren paineen käyttökohteisiin ja paluulinjoihin (100–290 bar).
Ylittää standardin EN 857 1SC vaatimukset.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
11030304	29	40	1/4"	6.5	11.8	0.18
11030305	25	55	5/16"	8	13.6	0.21
11030306	23	65	3/8"	9.5	16.5	0.25
11030308	20	80	1/2"	13	19	0.35
11030310	15	105	5/8"	16	22.3	0.4
11030312	12.5	120	3/4"	19	26.2	0.5
11030316	11	160	1"	25	34	0.82
11030320	10	300	1 1/4"	32	44	1.28

