

Kappaflex Hydrauliiikkaletku 2-teräskudos Kompakti XA



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Sileä
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Erittäin kulutusta kestävä, Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Varmuuseroin	1:4
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Letkun merkintä	Musta valkoisella tekstillä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Sertifikaatti	MSHA
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikeerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Letku korkean paineen sovelluksiin. Letkussa liukas kumipinta. Erinomainen joustavuus koko lämpötila-alueella. Täyttää standardin EN 857 2SC vaatimukset.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
11052104	45	45	1/4"	6.5	13.4	0.28
11052105	42	60	5/16"	8	15	0.35
11052106	38.5	70	3/8"	10	17.4	0.39
11052108	34.5	90	1/2"	13	20.6	0.54
11052110	29	130	5/8"	16	23.7	0.68
11052112	28	160	3/4"	19	27.7	0.88
11052116	20	210	1"	25	35.6	1.23

