KAPPAFLEX 2K CO ROCK



Tuoteryhmä	100
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Varmuuskerroin	1:4
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Letkun merkintä	Vihreä mustalla tekstillä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Sertifikaatti	DNV, MED, MSHA
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-50

Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-, metsä-, kaivos-, ja rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Impulssitestattu jopa 1 000 000 sykliä (1 1/4" 200 000 sykliä). Ylittää EN 857 2SC. DNV-, MED- ja MSHA-hyväksytty.

Tuotenumero	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
11056304	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
1105630430	1/4"	6.5	13.4	45	45	0.27
11056305	5/16"	8	15	42	60	0.32
1105630530	5/16"	8	15	42	60	0.32
11056306	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
1105630630	3/8"	10	17.4	38.5	70	0.38
11056308	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
1105630830	1/2"	13	20.6	34.5	90	0.53
11056310	5/8"	16	23.6	29	130	0.66
11056312	3/4"	19	27.7	28	160	0.87
11056316	1"	25	35.6	20	210	1.17
11056320	1 1/4"	32	43.5	17.5	300	1.59



HYDROSCAND