

# Deltaflex 4-spiraaliletku



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>           | 110                  |
| <b>Väri</b>                 | Musta                |
| <b>Ulkonäkö</b>             | Kierretty            |
| <b>Varmuuserroin</b>        | 1:4                  |
| <b>Putki-/Letskusetit</b>   | 1                    |
| <b>Ulkopinnan kestävyys</b> | Kitka, Kuumuus, Sää, |
| <b>Sisäpinnan kestävyys</b> | Öljy                 |
| <b>Sertifikaatti</b>        | DNV, MED, MSHA       |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>  | 121                  |
| <b>Vahvikekerrokset</b>     | 4                    |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>   | Teräslanka           |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>   | -40                  |

Joustava letku sovelluksiin, joissa korkea paine yhdistyy voimakkaisiin paineenvaihteluihin. Ulkopinnan polymeerikumin kitka on pieni mutta kulutuksenkesto hyvä. Työpaine standardin EN 856 4SP mukainen tai suurempi.

| Tuotenumero | Työpaine (MPa) | Taivutussäde (mm) | Sisä-Ø (tuumaa) | Sisä-Ø (mm) | Ulko-Ø (mm) | Paino (kg) |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 11151006    | 44.5           | 130               | 3/8"            | 10          | 21.4        | 0.7        |
| 11151008    | 42.5           | 180               | 1/2"            | 13          | 24.6        | 0.85       |
| 11151010    | 39             | 225               | 5/8"            | 16          | 28.2        | 1.11       |
| 11151012    | 35             | 280               | 3/4"            | 19          | 32.2        | 1.41       |
| 11151020    | 34.5           | 460               | 1 1/4"          | 32          | 45.5        | 2.57       |
| 11151024    | 29             | 560               | 1 1/2"          | 38          | 53.5        | 3.32       |
| 11151032    | 25             | 700               | 2"              | 51          | 68.1        | 4.7        |

