

IsoBar CO Rock



Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Varmuuseroin	1:4
Letkun merkintä	Oranssi valkoisella tekstillä
Sertifikaatti	MSHA
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikeerrokset	4
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin joustava spiraaliletku vaativiin olosuhteisiin. Äärimmäisen kestävän ulkopinnan ja joustavuuden ansiosta, letku soveltuu asennuksiin, joissa käytetään korkeita virtausnopeuksia ja korkeita paineita. Letku on helppo asentaa. MSHA-hyväksytty. Ylittää SAE 100 R13.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
11358408	35	90	1/2"	13	22.9	0.74
11358412	35	141	3/4"	19	30.3	1.2
11358416	35	153	1"	25	38.1	1.94
11358420	35	210	1 1/4"	32	49.7	3.87

