

Isobar 42 CO



Tuoteryhmä	110
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Kuumuus, Sää,
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Varmuuseroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Letkun merkintä	Punainen valkoisella tekstillä
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Sertifikaatti	MSHA
Maks lämpötila (°C)	121
Vahvikekerrokset	4
Vahvikemateriaalit	Terässpiraali
Min lämpötila (°C)	-40

Letku soveltuu käytettäväksi erittäin korkeille sykkiville paineille. Kulutuksen kestävä pinta. MSHA-hyväksytty. Täyttää tai ylittää SAE 100 R 15, poislukien 2", joka täyttää tai ylittää SAE 100 R 13.

Tuotenumero	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
11421312	3/4"	19	32	42	265	1.48
11421316	1"	25	38.4	42	330	2.01
11421320	1 1/4"	32	49.3	42	445	3.78
11421324	1 1/2"	38	57.3	42	530	4.73

