

Teollisuusjähdytinletku



Tuoteryhmä	140
Väri	Valkoinen
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-30

Suojaus- ja jäähdytysletku sovelluksiin, joissa työlämpötila on korkea, kuten sulatusuuneihin ja valimoihin. Hyvä liekinkestävyys lasikuitukuoren ansiosta. Lyhytaikainen lämpösäteilyn kesto 530 °C. Kestää hehkuvia teräsroiskeita.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14020008	13	40	29	50	1.2	0.44
14020010	16	40	32	85	1.2	0.77
14020012	19	40	35	95	1.2	0.69
14020016	25	40	41	125	1.2	0.73
14020020	32	40	48	160	1.2	0.88
14020024	38	40	55	380	1.2	1.1
14020026	40	40	57	400	1.2	1.9
14020030	45	40	63	450	1.2	2.1
14020032	51	40	71	250	1.2	2.24
14020040	63.5	40	81	630	1.2	2.91
14020048	76	40	96	380	1.2	3.3

