

Pumpflush HW, Spiraali-imuletku, 10 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Sää
Sisäpinnan materiaali	SBR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	SBR/EPDM
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-30

Imuletku pumppuihin, viemäriin, kaivojen puhdistukseen ja kaatosäiliöihin. Voidaan käyttää pumpun paine- tai imupuolella.

Tuotenumero	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Paino (kg)
14040012	40	29	115	1	19	90	0.55
14040016	40	35	150	1	25	90	0.77
14040020	40	42	190	1	32	90	1.01
140400203	20	228	1,220	1	203	70	17
14040024	40	48	230	1	38	90	1.16