

# Spiraali-imuletku PVC, Superelastinen



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>            | 140               |
| <b>Ulkonäkö</b>              | Poimutettu        |
| <b>Väri</b>                  | Harmaa            |
| <b>Putki-/Letskusetit</b>    | 1                 |
| <b>Media</b>                 | Vesi              |
| <b>Varmuuserroin</b>         | 1:3               |
| <b>Ulkopinnan materiaali</b> | PVC               |
| <b>Litteä kela</b>           | Ei                |
| <b>Antistaattinen lanka</b>  | Ei                |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>   | 55                |
| <b>Vahvikekerrokset</b>      | Ei lisävahviketta |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>    | PVC               |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>    | -25               |

Imuletku loka-autoihin, viljan kuljetukseen ja lannoitteille. Notkea ja joustava myös kylmässä. Erittäin hyvä ulkoisen kulutuksen kesto erikoiskovan PVC-spiraalin ansiosta.

| Tuotenumero | Työpaine (MPa) | Sisä-Ø (mm) | Alipaine max % | Kelan pituus (m) | Ulko-Ø (mm) | Taivutussäde (mm) | Paino (kg) |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| 14071020    | 0.6            | 32          | 90             | 50               | 40.8        | 130               | 0.6        |
| 14071077    | 0.25           | 120         | 90             | 20               | 135.6       | 480               | 3.6        |
| 14071080    | 0.25           | 127         | 90             | 20               | 143.6       | 510               | 3.9        |
| 14071096    | 0.2            | 152         | 90             | 20               | 170         | 610               | 5          |

