

HYDROAIR, PAINEILMALETKU, 15 BAR



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Sileä
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Lettusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka
Media	Paineilma, Ilma
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	SBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	SBR
Maks lämpötila (°C)	70
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-25

Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineilma-aggregaatteihin, kiviporiin ym.. Käytetään konepajateollisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteollisuudessa. Kestää öljysumua.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14200008	130	1.5	13	40	22	0.38
14200010	160	1.5	16	40	25	0.44
14200016	250	1.5	25	40	36	0.8
14200020	320	1.5	32	40	44	1.02
14200024	380	1.5	38	40	52	1.36
14200048	750	1.5	76	40	90	2.45
14200064	1,000	1.5	102	40	115	3.24

