

Hydrobreathe, Hengitysilmaletku, EN 14593, EN 14594



Tuoteryhmä	140
Väri	Sininen
Ulkonäkö	Sileä
Media	Paineilma, Ilma
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-20

Joustava letku raitisilmakoneiden ilmansyöttöön hiekkapuhalluksessa, maalauksessa ja hitsauksessa. Kevyt, taivututon ja antistaattinen (< 106 ohm/m). EN 14593- ja EN 14594-sertifioitu (korvaa EN139-sertifiointin). Ei vedenalaiseen käyttöön.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Räjähdypaine (MPa)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14213204	6	50	12	40	6	1.5	0.11
14213206	10	50	16	40	6	1.5	0.16
14213208	12.7	50	19	80	6	1.5	0.21

