Paineilmaletku PVC



Tuoteryhmä	140
Väri	Läpinäkyvä
Ulkonäkö	Sileä
Varmuuskerroin	1:3
Putki-/Letkusetit	1
Media	Paineilma, Elintarvike, Ilma
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	PE
Min lämpötila (°C)	-5

Soveltuu erityisesti paineilman ja veden johtamiseen sisätiloissa. Ei bensiinille. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14220005	80	2	8	50	13	0.1
14220006	100	2	10	50	15	0.12
14220008	130	1.5	13	50	18	0.15
14220010	160	1.4	16	50	21	0.18
14220016	250	0.9	25	50	32	0.39
14220020	320	0.8	32	25	39	0.48
14220024	380	0.6	38	25	47	0.74
14220032	510	0.5	50	25	60	1.06



HYDROSCAND