

PAINEILMALETKU, PVC SOFT, 15 BAR



Tuoteryhmä	140
Väri	Sininen
Ulkonäkö	Sileä
Media	Paineilma, Ilma
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Sisäpinnan materiaali	PVC
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikeerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	PE
Min lämpötila (°C)	-20

Erittäin kevyt ja joustava PVC-letku paineilmatyökaluille. Käytetään mekaanisessa kaivos- ja rakennusteollisuudessa. Erittäin joustava myös alhaisissa lämpötiloissa. Soveltuu myös vedelle. Kestää öljysumua.

Tuotenumero	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
14242004	50	11	45	1.5	6.3	0.09
14242005	50	13	56	1.5	8	0.11
14242006	50	15.5	70	1.5	10	0.15
14242008	50	19	89	1.5	12.7	0.22
14242012	50	26.5	133	1.5	19	0.36
14242016	50	33.5	175	1.5	25	0.54

