

# YLEISLETKU RAGNO PU, 20 BAR



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>            | 140               |
| <b>Väri</b>                  | Vihreä            |
| <b>Ulkonäkö</b>              | Sileä             |
| <b>Media</b>                 | Paineilma, Ilma   |
| <b>Varmuuserroin</b>         | 1:3               |
| <b>Putki-/Letskusetit</b>    | 1                 |
| <b>Antistaattinen lanka</b>  | Ei                |
| <b>Ulkopinnan materiaali</b> | PVC/NBR           |
| <b>Litteä kela</b>           | Ei                |
| <b>Sisäpinnan materiaali</b> | PVC               |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>   | 60                |
| <b>Vahvikekerrokset</b>      | Ei lisävahviketta |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>    | Tekstiili         |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>    | -15               |

Hyvin kevyt letku, vain 2/3 perinteisen PVC- ja kumiletkun painosta. Hyvin joustava ja otsoninkestävä. Kestää rasvoja, öljyä sekä mietoja kemikaaleja. Soveltuu erinomaisesti paineilmatyökaluille. Elintarvikelaatu. Toimitetaan keskeltä purettavissa pakkauksissa.

| Tuotenumero | Ulko-Ø (mm) | Taivutussäde (mm) | Työpaine (MPa) | Sisä-Ø (mm) | Kelan pituus (m) | Paino (kg) |
|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| 14243004    | 10          | 20                | 2              | 6           | 100              | 0.07       |
| 14243006    | 15          | 38                | 2              | 10          | 50               | 0.13       |
| 14243008    | 19          | 55                | 2              | 13          | 30               | 0.2        |

