

Yachtoil SW, veneen polttoaineletku, ISO 7840



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Sileä
Media	Öljy ja bensiini
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Tulen kestävä, Öljy, Sää
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	CR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Sertifikaatti	CE-merkintä, RINA
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-35

Erittäin joustava polttoaineletku, joka kestää bensiiniä, lyijytöntä bensiiniä ja dieselöljyä. Letku täyttää standardin SS-EN ISO 7840 A1 vaatimukset tulenkestävyyden ja läpäisevyyden osalta. Se tarkoittaa, että letku kestää avotulella 2,5 minuutin ajan vuotamatta. Suuremmat koot: katso 1432-31.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Räjähdyspaine (MPa)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
14323002	14.5	25	3	1	4	50	0.23
14323003	12.5	50	3	1	5	50	0.15
14323004	13.5	60	3	1	6	50	0.17
14323005	16.5	80	3	1	8	50	0.24
14323006	18.5	100	3	1	10	50	0.28
14323008	22.5	130	3	1	13	50	0.4
14323010	25.5	160	3	1	16	50	0.46

