

MULTIOIL, ÖLJYNPAINETUKU, 20 BAR



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Sileä
Ulkopinnan kestävyys	Sähkö
Sisäpinnan kestävyys	Sähkö
Media	Öljy ja bensiini
Varmuuseroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin hyvä yleisletku moneen käyttökohteeseen. Esim. hydraulikkajärjestelmiin paluuletkuksi, dieselille, bensiinille ja lyijyttömälle bensiinille. Letkulla on laaja lämpötila-alue ja kestää tilapäisesti lämpötiloja 120°C asti. Pintakumi kestää öljyä, säätä, kulutusta ja kuumuutta.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14325004	6	40	13	36	2	0.16
14325006	10	40	17	60	2	0.23
14325010	16	40	24	100	2	0.46
14325012	20	40	29	120	2	0.63
14325016	25	40	35	150	2	0.83

