

# Pakokaasuletku Marine SAE J2006



|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>            | 140                         |
| <b>Väri</b>                  | Musta                       |
| <b>Ulkonäkö</b>              | Poimutettu                  |
| <b>Media</b>                 | Ventilaatio, Vesi           |
| <b>Varmuuserroin</b>         | 1:3                         |
| <b>Putki-/Letskusetit</b>    | 1                           |
| <b>Sisäpinnan materiaali</b> | EPDM                        |
| <b>Antistaattinen lanka</b>  | Ei                          |
| <b>Ulkopinnan materiaali</b> | EPDM                        |
| <b>Litteä kela</b>           | Ei                          |
| <b>Sertifikaatti</b>         | Lloyds Registry of Shipment |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>   | 120                         |
| <b>Vahvikeerrokset</b>       | Ei lisävahviketta           |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>    | Teräslanka, tekstiili       |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>    | -30                         |

Standardien SAE J2006 R1 ja R2 mukainen meridiesel- ja pakokaasuletku. Kestää vettä, kosteita pakokaasuja, otsonia ja UV-kulutusta. Kevyt. Poimutettu ulkopinta. Teräksinen spiraali ja letkun rakenne tekevät siitä hyvin joustavan. Lloyds Register of Shipping -hyväksyntä 02/00029.

| Tuotenumero | Sisä-Ø (mm) | Alipaine max % | Kelan pituus (m) | Ulko-Ø (mm) | Taivutussäde (mm) | Työpaine (MPa) | Paino (kg) |
|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| 14347020    | 32          | 80             | 40               | 40          | 48                | 0.4            | 0.65       |
| 14347024    | 40          | 80             | 40               | 50          | 60                | 0.4            | 0.89       |
| 14347028    | 45          | 80             | 40               | 55          | 68                | 0.4            | 1          |
| 14347032    | 51          | 80             | 40               | 61          | 78                | 0.4            | 1.13       |
| 14347035    | 57          | 80             | 40               | 67          | 86                | 0.3            | 1.25       |
| 14347039    | 60          | 80             | 40               | 70          | 90                | 0.3            | 1.31       |
| 14347040    | 65          | 80             | 40               | 73          | 95                | 0.3            | 1.39       |
| 14347048    | 76          | 80             | 40               | 87          | 115               | 0.3            | 1.61       |
| 14347056    | 90          | 80             | 40               | 101         | 135               | 0.2            | 2.11       |
| 14347064    | 102         | 80             | 20               | 112         | 155               | 0.2            | 2.35       |
| 14347069    | 110         | 80             | 20               | 122         | 167               | 0.2            | 2.82       |
| 14347080    | 127         | 80             | 20               | 139         | 190               | 0.2            | 3.18       |
| 14347096    | 152         | 80             | 20               | 165         | 230               | 0.2            | 4.16       |
| 14347203    | 203         | 80             | 20               | 218         | 305               | 0.2            | 6.54       |

