


TANKOIL SW, TANKKIAUTOLETKU, 10 BAR



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Kierretty
Väri	Musta
Putki-/Letskusetit	1
Media	Öljy ja bensiini
Varmuuseroin	1:3
Ulkopinnan materiaali	NBR/SBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Antistaattinen lanka	Kyllä
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-35

Letku on tarkoitettu siirtoletkuksi polttonesteille, joiden aromaattisuus on max. 50%. Käytetään etupäässä tankkiautoissa ja tankkivaunuissa sekä raffinointilaitoksissa.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
14350014	1	22	40	32	165	0.53
14350016	1	25	40	35	250	0.59
14350018	1	28	40	38	240	0.64
14350024	1	38	40	51	380	0.86
14350026	1	42	60	56	340	1.55
14350032	1	50	40	64	500	1.67
14350040	1	63.5	40	79	650	2.17
14350048	1	75	40	91	750	2.71
14350064	1	100	40	116	820	3.18

