

Ragoil, Polttoaineletku



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Kierretty
Ulkopinnan kestävyys	Öljy
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy ja bensiini
Varmuuseroin	1:2.5
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan materiaali	Synteettinen kumi
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikemateriaalit	Ruostumaton teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Öljy- ja dieselputkia varten suunniteltu letku. Soveltuu myös voiteluöljyletkuksi. Ei kestä E85- ja RME-polttoaineita.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14370002	3.5	20	8.5	25	3.2	0.13
14370003	4.5	20	9.5	25	3	0.15
14370004	5.5	20	10.5	25	3	0.19
14370006	7.5	20	12.5	30	2.4	0.22
14370008	9.5	20	15	40	2	0.25
14370010	11	20	17.5	45	2	0.29
14370013	14	20	21.5	50	1.8	0.37
14370016	17.5	20	26	70	1.4	0.48
14370020	20.5	20	32	90	1.4	0.55

