

R-Four, Imu- ja Paluuletku, SAE 100 R4



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	SBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Synteettinen kumi
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Imu- ja täyttöletku hydraulisovelluksiin. Soveltuu myös matalapainehydrauliikkaan. Täyttää standardin SAE 100 R4 vaatimukset.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14380010	80	2.1	15	90	40	25	0.5
14380012	120	2.1	19	90	40	30	0.61
14380014	130	1.7	22	90	40	32	0.65
14380016	145	1.7	25	90	40	36	0.82
14380020	195	1.4	32	90	40	43	1.08
14380024	250	1	38	90	40	50	1.27
14380026	275	0.8	42	90	40	54	1.4
14380032	300	0.7	50	90	40	62	1.6
14380039	350	0.4	60	90	40	74	2.35
14380040	355	0.4	63	90	40	76	2.41
14380048	455	0.4	76	90	40	90	3.15
14380064	610	0.2	102	90	40	116	4.4

