

Heatseeker, Nestekaasuletku, ISO 3821, EN 559, 20 Bar



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Sileä
Väri	Oranssi
Media	Kaasu ja hitsaus
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan materiaali	NR/EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikeerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-20

Joustava kumiletku nestekaasun (LPG) siirtämiseen. Soveltuu esimerkiksi nestekaasukeittiöihin, liesiin, juottamiseen ja sulattamiseen. Kylmää kestävä letku soveltuu myös ulkokäyttöön. Täyttää uusimman eurooppalaisen standardin ISO 3821 vaatimukset.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
14420004	2	6.3	50	13.3	60	0.15
14420005	2	8	40	15	40	0.18
14420006	2	10	40	17	60	0.21

