

Cobra, Kemikaaliletku, EPDM, EN 12115, 16 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Kemikaalit
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Imu- ja paineletku aggressiivisia kemikaaleja varten. Käytetään kemianteollisuuden säiliöautojen, junavaunujen, kuljetusvaunujen ja kiinteiden asennusten täyttämiseen ja tyhjentämiseen. Letku on joustava ja kestää hyvin ulkoista kulutusta. Sähköinen vastus < 106 ohmia. Täyttää standardin EN 12115 TRbF131/2 vaatimukset.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14501012	19	90	40	31	65	1.6	1.5
14501020	32	90	40	44	120	1.6	0.99
14501024	38	90	40	51	155	1.6	1.3
14501032	50	90	40	66	215	1.6	2.13
14501040	63.5	90	40	79.5	275	1.6	2.86
14501048	75	90	40	91	330	1.6	3.41
14501064	100	90	40	116	450	1.6	4.41

