

Ontario, Höyryletku, 18 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Höyry
Varmuuserroin	1:10
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Kuumuus
Sisäpinnan kestävyys	Kuumuus
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	210
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Höyryletku korkean paineen ja lämpötilan sovelluksiin. Soveltuu liikenne-, petrokemia-, paperi- ja selluteollisuuden lämmitys- ja puhdistussovelluksiin. Kestää väliaikaisesti enintään +232 °C:n lämpötilan.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
14540006	21	1.8	10	60	0.37
14540008	25	1.8	13	60	0.5
14540012	32	1.8	19	60	0.66
14540016	38	1.8	25	60	0.88
14540020	46	1.8	32	60	1.29
14540024	54	1.8	38	60	1.29
14540032	67	1.8	51	60	2.26

