

# Niagara, Höyryletku, DIN 2825, ISO 6434, 18 Bar



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tuoteryhmä            | 140            |
| Väri                  | Musta          |
| Ulkonäkö              | Kierretty      |
| Varmuuserroin         | 1:10           |
| Standardi             | ISO 6134       |
| Putki-/Letkusetit     | 1              |
| Ulkopinnan kestävyys  | Kitka, Kuumuus |
| Sisäpinnan kestävyys  | Kuumuus        |
| Media                 | Höyry          |
| Antistaattinen lanka  | Ei             |
| Ulkopinnan materiaali | EPDM           |
| Litteä kela           | Ei             |
| Sisäpinnan materiaali | EPDM           |
| Maks lämpötila (°C)   | 210            |
| Vahvikekerrokset      | 2              |
| Vahvikemateriaalit    | Teräslanka     |
| Min lämpötila (°C)    | -40            |

Höyryletku korkean paineen ja lämpötilan lämmitys- ja puhdistussovelluksiin. Täyttää standardien DIN 2825 ja ISO 6434 vaatimukset.

| Tuotenumero | Ulko-Ø (mm) | Työpaine (MPa) | Sisä-Ø (mm) | Kelan pituus (m) | Paino (kg) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| 14543008    | 25          | 1.8            | 13          | 60               | 0.49       |
| 14543012    | 33          | 1.8            | 19          | 60               | 0.78       |
| 14543016    | 40          | 1.8            | 25          | 60               | 1.06       |
| 14543024    | 54          | 1.8            | 38          | 60               | 1.6        |
| 14543032    | 69          | 1.8            | 51          | 60               | 2.58       |

