

Höyryletku, BS 5354, 18 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Punainen
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:10
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Kuumuus
Sisäpinnan kestävyys	Kuumuus
Media	Höyry
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	210
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Höyryletku korkean paineen ja lämpötilan sovelluksiin. Soveltuu liikenne-, petrokemia-, paperi- ja selluteollisuuden lämmitys- ja puhdistussovelluksiin. Kestää väliaikaisesti enintään +232 °C:n lämpötilan.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14547008	175	1.8	12.7	60	23	0.75
14547012	240	1.8	19	60	30	0.82
14547016	300	1.8	25.4	60	36.8	1.1

