

Python keltainen, EPDM, 30 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Keltainen
Ulkonäkö	Sileä
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kuumuus, Otsoni
Sisäpinnan kestävyys	Kuumuus
Media	Kemikaalit
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin joustava letku laajalla lämpötila-alueella. Soveltuu hyvin ilman ja kuuman ja kylmän veden siirtämiseen. Kestää keveitä kemikaaleja. Hyvä otsoninkestävyys.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14560004	40	3	6	40	14	0.18
14560006	60	3	10	40	20	0.34
14560008	80	3	13	40	23	0.4
14560010	100	3	16	40	27	0.52
14560012	110	3	19	40	30	0.6
14560016	150	3	25	40	37	0.88
14560020	320	3	32	40	44	0.95
14560024	380	3	38	40	51	1.2
14560032	500	3	50	40	66	1.93

