

Ilmastointi- ja liesituuletinletku



Tuoteryhmä	140
Väri	Harmaa
Ulkonäkö	Poimutettu
Putki-/Letskusetit	1
Media	Ventilaatio
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Maks lämpötila (°C)	70
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	PVC, teräslanka
Min lämpötila (°C)	-30

PVC-pinnoitettu kudottu lasikuituletku, joka on hyväksytty keittiöihin puhallinletkuksi ilmanvaihtokanavan ja ilmanvaihtokoneen väliin. Kevyt ja kestää aksisymmetristä puristusta. Hyvä kemikaalien ja rapautumisen kesto. Tyypin hyväksytty TG-sertifikaatin 3432/82 mukaisesti.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
14602032	29	0.03	52	6	0.18
14602040	37	0.03	65	6	0.17
14602044	40	0.06	70	12	0.14
14602052	46	0.03	82	12	0.16
14602056	51	0.06	89	12	0.17
14602064	57	0.03	102	6	0.27
14602080	72	0.03	127	6	0.24
14602096	85	0.03	152	6	0.39
14602160	90	0.03	160	12	0.65
14602178	100	0.03	178	12	0.8
14602203	115	0.03	203	6	0.58
14602254	145	0.03	254	12	1.43
14602305	175	0.03	305	12	1.7
14602318	180	0.03	318	12	1.81
14602510	290	0.03	510	12	2.73

