

# Alipaineletku, Polyuretaani



|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>            | 140                                   |
| <b>Väri</b>                  | Läpinäkyvä                            |
| <b>Ulkonäkö</b>              | Poimutettu                            |
| <b>Media</b>                 | Elintarvike, Materiaalit, Ventilaatio |
| <b>Putki-/Letskusetit</b>    | 1                                     |
| <b>Ulkopinnan materiaali</b> | PU                                    |
| <b>Litteä kela</b>           | Ei                                    |
| <b>Sisäpinnan materiaali</b> | PU                                    |
| <b>Antistaattinen lanka</b>  | Ei                                    |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>   | 85                                    |
| <b>Vahvikekerrokset</b>      | Ei lisävahviketta                     |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>    | PVC                                   |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>    | -25                                   |

Ilmastointikäyttöön soveltuva letku. Kaasujen, savun ja pölypellettien imemiseen sekä mineraalivillaeristeen siirtämiseen. Sileä sisäpuoli ja hyvä joustavuus. Saatavana myös antistaattisena mallina 1463-40-xx. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

| Tuotenumero | Sisä-Ø (mm) | Alipaine max % | Kelan pituus (m) | Ulko-Ø (mm) | Paksuus (mm) | Taivutussäde (mm) | Työpaine (MPa) | Paino (kg) |
|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| 14631016    | 25          | 40             | 20               | 26.2        | 0.5          | 25                | 0.06           | 0.19       |
| 14631020    | 32          | 40             | 20               | 33.2        | -            | 32                | 0.06           | 0.19       |
| 14631024    | 38          | 30             | 20               | 39.2        | -            | 38                | 0.04           | 0.25       |
| 14631030    | 45          | 30             | 20               | 46.2        | -            | 45                | 0.04           | 0.32       |
| 14631032    | 50          | 30             | 20               | 51.4        | -            | 50                | 0.04           | 0.39       |
| 14631039    | 60          | 30             | 20               | 61.4        | -            | 60                | 0.04           | 0.44       |
| 14631048    | 75          | 30             | 20               | 76.4        | -            | 75                | 0.03           | 0.6        |
| 14631050    | 80          | 30             | 20               | 81.4        | -            | 80                | 0.02           | 0.65       |
| 14631055    | 90          | 30             | 20               | 91.6        | -            | 90                | 0.02           | 0.75       |
| 14631064    | 100         | 30             | 20               | 101.6       | -            | 100               | 0.02           | 0.85       |
| 14631080    | 125         | 30             | 20               | 126.6       | -            | 125               | 0.02           | 1.17       |
| 14631096    | 152         | 30             | 20               | 153.8       | -            | 150               | 0.01           | 1.45       |
| 14631160    | 160         | 30             | 20               | 161.8       | -            | 160               | 0.01           | 1.7        |
| 14631180    | 180         | 30             | 10               | 181.8       | -            | 180               | 0.01           | 2          |

