LIMESTONE, SEMENTTI JA GRANULAATTILETKU, 6 BAR



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Sisäpinnan kestävyys	Kulutus
Media	Materiaalit
Varmuuskerroin	1:3
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Otsoni, Sää
Sisäpinnan materiaali	NR/SBR
Antistaattinen lanka	Kyllä
Ulkopinnan materiaali	Kumi
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-35

Hyvin vankka ja kulutuksenkestävä letku sementin, hiekan, soran, lannotteiden ja granulaattien siirtoon. Käytetään pneumaattisissa järjestelmissä kuorma-auton ja siilojen välillä.

Tuotenumero	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
14653048	40	90	0.6	76	1.84
14653056	40	104	0.6	90	2.34
14653064	40	117	0.6	102	2.65
14653080	40	142	0.6	125	3.55
14653096	40	170	0.6	152	4.84



HYDROSCAND