

GRANULITE, MATERIAALINSIIRTOLETKU M52, ANTISTAATTINEN LANKA



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Materiaalit
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Otsoni, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Kulutus
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	SBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NR/SBR
Maks lämpötila (°C)	90
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Siirtoletku imuautoihin. Soveltuu myös mutkakohtiin keskuspölynimureihin.
Sähkönjohtavuus: < 106 Ohm ja antistaattinen lanka.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
14675203	222	820	0.3	204	90	10	10
14675232	64	210	0.5	51	90	40	1.7
14675240	76	250	0.5	63	90	40	2
14675248	90	300	0.5	76	90	40	2.7
14675256	104	350	0.5	90	90	40	3.2
14675264	117	400	0.5	102	90	40	3.6
14675269	124	430	0.5	110	90	40	3.9
14675274	131	450	0.5	115	90	40	4.3
14675280	143	510	0.3	127	90	20	5
14675285	156	580	0.3	140	90	20	6.2
14675296	168	640	0.3	152	90	20	5.7

