

Tankkiautoletku, EN 12115, Antisaattinen lanka, 16 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Öljy ja bensiini
Varmuuserroin	1:4
Putki-/Letskusetit	1
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	CR
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikeerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-30

Standardin EN 12115 vaatimukset täyttävä säiliöautoletku. Suunniteltu alle 55 % aromaattisia aineita sisältäviä petrokemiantuotteita varten. Tekstiilivahvistettu kaksoisspiraaliletku kahdella antistaattisella johtimella. Sähköinen vastus < 106 ohmia. Alipaine 90 %. Öljyn, sään ja hankauksen kestävä ulkopinta.

Tuotenumero	Alipaine max %	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14692016	90	25	40	37	150	1.6	0.8
14692020	90	32	40	44	175	1.6	0.98
14692024	90	38	40	51	225	1.6	1.14
14692048	80	76	40	92	350	1.6	2.83
14692064	80	102	40	118	450	1.6	3.95

