Vesiletku PVC



Tuoteryhmä	140
Väri	Keltainen
Ulkonäkö	Sileä
Media	Vesi
Varmuuskerroin	1:2.5
Putki-/Letkusetit	1
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-5

Erittäin kestävä ja pehmeä neulottu tekstiililetku. Sisäpinta ensiluokkaista PVC-materiaalia. Käytetään rakennus- ja laivanrakennusteollisuudessa sekä kastelujärjestelmissä.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
15010016	25	100	31	250	0.6	0.6
15012508	13	25	18	127	1	3.75
15012512	19	25	25	190	1	5.75
15012516	25	25	32	250	0.8	11
15015008	13	50	18	127	1	7
15015012	19	50	25	190	1	12
15015016	25	50	32	250	0.8	22



HYDROSCAND