

HYDROSCAND ARCTIC PVC IMULETKU -40°C



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Poimutettu
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Sisäpinnan materiaali	PVC
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	45
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	PVC
Min lämpötila (°C)	-40

Imuletku loka-autoille, viljalle ja lannoitteille. Erittäin taipuisa ja joustava hyvin alhaisissa lämpötiloissa. PVC spiraali suojaa erinomaisesti ulkoiselta hankaukselta. Letku on öljyn kestävä.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
15081032	51	90	30	62	165	0.3	1.1
1508103290	51	90	50	62	165	0.3	1.1
15081048	76	90	30	89	260	0.3	1.8
1508104890	76	90	50	89	260	0.3	1.8
15081056	89	90	30	103	300	0.25	2.25
15081064	102	90	30	117	330	0.2	2.8
1508106490	102	90	50	117	350	0.3	2.8
15081080	127	90	20	144	420	0.1	4
15081096	152	90	20	170	510	0.1	5

