

Sininen silikoniletku 45° 150x150 mm



Tuoteryhmä	140
Putki-/Letskusetit	1
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	Silikoni
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Silikoni
Maks lämpötila (°C)	180
Min lämpötila (°C)	-50

Soveltuu erittäin hyvin linja- ja kuorma-autojen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin. Silikoni kestää kosketuksen öljyn kanssa, mutta ei sovellu öljyn siirtoon tai öljykylpyyn. Muita kokoja saatavana tilauksesta.

Tuotenumero	Työpaine (Bar)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Vahvikekerrokset	Vahvikemateriaalit	Paino (kg)
15094512	6	0.66	19	28	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.12
15094516	5	0.58	25	34	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.16
15094522	5	0.51	35	44	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.22
15094524	5	0.5	38	47	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.24
15094530	4	0.45	45	54	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.28
15094532	3	0.37	51	61	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.32
15094538	3	0.31	54	64	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.34
15094539	2	0.27	61	71	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.39
15094544	2	0.22	70	80	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.44
15094548	2	0.2	76	86	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.48

