

Aircomp, paineilmaletku 240°C



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Sisäpinnan kestävyys	Elintarvike, Kuumuus
Media	Paineilma, Ilma
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPR
Maks lämpötila (°C)	240
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Letku jauhemaisten tuotteiden irtotavarakuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen kompressoreiden ilmaliihtäntöihin. Kestää korkeita lämpötiloja. Säätä ja otsonia kestävä ulkopinta.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
15211540	76	130	1	63.5	90	40	2
15211548	90	150	1	76	90	40	2.71
15211556	104	180	1	90	90	20	3.12
15211564	116	300	1	102	90	20	3.56

