

Asfaltti-, terva- ja mineraaliöljyletku, 15 Bar



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Kierretty
Väri	Musta
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Otsoni
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy
Varmuuserroin	1:4
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	NBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NBR
Maks lämpötila (°C)	200
Vahvikeerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Laadukas asfalttiletku kuumalle asfaltille ja tervalle. Soveltuu myös mineraaliöljytuotteiden siirtoon (max. +80°C).

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
15500032	200	1	50	90	40	64	1.95
15500040	250	1	63	90	40	77	3.18
15500048	300	1	75	90	40	90	2.95
15500064	254	1	101.6	90	40	122.4	5.58

