

Kevyt imuletku, PVC



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Poimutettu
Väri	Läpinäkyvä
Putki-/Letskusetit	1
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	PVC
Min lämpötila (°C)	-5

Kevyt PVC-letku imu- ja painesovelluksiin. Soveltuu myös jauhemaisten aineiden kuljetukseen maatalouden ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa sekä puutarhakäytössä. Sileä sisäpinta. Kestää alkoholit, joiden vahvuus on alle 28 %. Saatavana myös antistaattisena versiona 1552-10.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
15520012	80	0.7	20	70	50	27	0.28
15520016	100	0.7	25	70	50	31	0.35
15520019	120	0.5	30	70	50	37	0.41
15520020	128	0.5	32	70	50	39	0.46
15520024	152	0.5	38	70	50	45	0.57
15520025	160	0.5	40	70	50	47	0.59
15520030	200	0.6	45	70	50	52	0.78
15520032	200	0.5	50	70	50	58	0.83
15520040	260	0.4	65	70	50	74	1
15520044	280	0.4	70	70	50	79	1.13
15520048	300	0.4	76	70	50	85	1.45
15520056	415	0.6	90	70	25	100	1.75
15520064	400	0.3	100	70	25	115	2.15
15520069	440	0.3	110	50	25	122	2.25
15520080	690	0.4	127	50	25	138	3.65
15520096	800	0.3	152	50	25	164	5.1
15520200	1,250	0.3	203	50	10	217	7.85

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
-------------	-------------------	----------------	-------------	----------------	------------------	-------------	------------

