

Imuriletku



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Poimutettu
Putki-/Lettusetit	1
Media	Ventilaatio
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PVC
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PVC
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Terässpiraali
Min lämpötila (°C)	-1

Erittäin joustava ja kevyt teollisuuskäyttöön soveltuva pölynimuletku, joka on vahvistettu repeytymistä vastaan. Pääte- ja liitossaumat saatavana mitoissa 28, 32, 44 ja 51 mm.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
15600016	12	0.1	25	40	15	30	0.2
15600018	12	0.1	28	35	15	33	0.22
15600020	15	0.09	32	35	15	37	0.23
15600024	20	0.09	38	30	15	43	0.3
15600030	20	0.09	44	28	15	50	0.36
15600032	20	0.09	51	28	15	57	0.44
15600040	30	0.08	63	25	15	69	0.52
15600048	35	0.08	76	20	15	83	0.85

