

Pakokaasuletku kuumalle ilmalle, Neopreeni, 2-kudos, 150°C



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Hieman poimutettu
Media	Ventilaatio
Putki-/Letskusetit	1
Sisäpinnan materiaali	CR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	CR
Litettä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	135
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Terässpiraali
Min lämpötila (°C)	-35

Kuuman höyryn, savun ja pakokaasujen siirtämiseen soveltuva letku. Kevyt ja erittäin joustava. Soveltuu ahtaisiin tiloihin. Syttymätön, hyvä kemikaalikestoisuus.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
15611016	25	7	4	14	0.28	0.15
15611020	32	6	4	20	0.27	0.17
15611029	44	5	4	27	0.26	0.26
15611032	51	5	4	31	0.26	0.29
15611040	63	5	4	37	0.24	0.36
15611048	76	4	4	43	0.21	0.46
15611055	89	4	4	50	0.2	0.53
15611064	102	3	4	56	0.19	0.6
15611080	127	3	4	70	0.14	0.86
15611096	152	2	4	82	0.12	1.1
15611180	180	1	4	95	0.1	1.28
15611203	203	1	4	108	0.07	1.43

