

Pakokaasuletku kuumalle ilmalle, Silikoni, 1-kudos, 300°C



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Hieman poimutettu
Väri	Punainen
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Sää
Media	Ventilaatio
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan materiaali	Silikoni
Litteä kela	Ei
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	300
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Terässpiraali
Min lämpötila (°C)	-50

Kuuman höyryn, savun ja pakokaasujen siirtämiseen soveltuva letku. Kevyt ja erittäin joustava. Soveltuu ahtaisiin tiloihin. Syttymätön, hyvä kemikaalikestoisuus.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
15620016	0.15	25	5	4	17	0.12
15620020	0.15	32	5	4	17	0.16
15620029	0.15	44	4	4	26	0.21
15620032	0.15	51	4	4	30	0.25
15620040	0.13	63	4	4	36	0.31
15620048	0.11	76	3	4	42	0.42
15620055	0.11	89	3	4	49	0.5
15620064	0.11	102	2	4	55	0.56
15620080	0.09	127	2	4	69	0.8
15620096	0.08	152	1	4	81	1.04
15620180	0.06	180	1	4	96	1.21
15620203	0.06	203	1	4	107	1.39
15620254	0.04	254	0.5	4	132	2
15620305	0.01	305	0.3	4	158	2.41

