

Pakokaasuletku kuumalle ilmalle, Silikoni, 2-kudos, 300°C



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Hieman poimutettu
Väri	Punainen
Putki-/Letskusetit	1
Media	Ventilaatio
Ulkopinnan materiaali	Silikoni
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Silikoni
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	300
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Terässpiraali
Min lämpötila (°C)	-50

Kuuman höyryn, savun ja pakokaasujen siirtämiseen soveltuva letku. Kevyt ja erittäin joustava. Soveltuu ahtaisiin tiloihin. Syttymätön, hyvä kemikaalikestoisuus.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
15621016	0.28	25	7	4	18	1
15621020	0.26	32	6	4	20	0.17
15621029	0.26	44	5	4	27	1
15621032	0.26	51	5	4	31	0.29
15621040	0.24	63	5	4	37	0.36
15621048	0.21	76	4	4	43	0.46
15621055	0.2	89	4	4	50	0.53
15621064	0.19	102	3	4	56	0.6
15621080	0.14	127	3	4	70	0.86
15621096	0.12	152	2	4	82	1.1
15621180	0.1	180	1	4	95	1.28
15621203	0.07	203	1	4	108	1.43

